**Technisches Datenblatt** Version 1 - Revision 10/24

# B8276

| | | |
|---|---|---|
| Gewebe / Fabric / Tissu / Weefsel | *DIN ISO 2060 : 1994* | **100 % PES / 1100 dtex** |
| Totalgewicht / Total weight / Poids total / Gewicht totaal | *ISO 2286/2 : 2016* | **850 g/m²** |
| Coating | | **PVC** |
| Eigenschaften<br>Characteristics<br>Caractéristiques<br>Eigenschappen | | **ABUV / SOP** |
| Lackierung / Lacquering / Vernis | | **1/1** |
| Prägung / Embossing / Calandre / Kalander | | **Boat** |
| Höchstzugkraft Kette<br>Breaking strength Warp<br>Résistance rupture Chaîne<br>Treksterkte Ketting | *ISO 1421/1 : 2016* | **2500 N/5cm** |
| Höchstzugkraft Schuss<br>Breaking strength Weft<br>Résistance rupture Trame<br>Treksterkte Inslag | *ISO 1421/1 : 2016* | **2500 N/5cm** |
| Weiterreisskraft Kette<br>Tear strength Warp<br>Résistance à la déchirure Chaîne<br>Scheurweerstand Ketting | *DIN 53363 : 2003* | **270 N** |
| Weiterreisskraft Schuss<br>Tear strength Weft<br>Résistance à la déchirure Trame<br>Scheurweerstand Inslag | *DIN 53363 : 2003* | **270 N** |
| Weiterreisskraft Kette<br>Tear strength Warp<br>Résistance à la déchirure Chaîne<br>Scheurweerstand Ketting | *EN 1875-3 : 2023* | **130 N** |
| Weiterreisskraft Schuss<br>Tear strength Weft<br>Résistance à la déchirure Trame<br>Scheurweerstand Inslag | *EN 1875-3 : 2023* | **130 N** |
| Haftung / Adhesion / Adhérence / Hechting | *ISO 2411 : 2017* | **100 N/5cm** |
| Temperatursbeständigkeit<br>Temperature resistance<br>Tenue à la température<br>Temperatuursbestendigheid | *EN 1876/1 : 1998* | **-40/+70 °C** |
| Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparant)<br>Light fastness (Except white and (half-)transparent)<br>Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent)<br>Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) | *ISO 105 B02 : 2014* | **7-8** |

# B8276

| | | |
|---|---|---|
| Brennverhalten_FR / Fire behaviour_FR / Reaction au feu_FR / Brandgedrag_FR | *NF P 92-507:2004* | **M2** |
| Brennverhalten_DE / Fire behaviour_DE / Réaction au feu_DE / Brandgedrag_DE | *DIN 4102-1 : 1998* | **B1** |
| Brennverhalten_EU / Reaction to fire_EU / Reaction au feu_EU / Reactie bij brand_EU | *EN 13501-1 : 2018* | **B-s2,d0** |
| Application -> Tent/Glamping | | |