Technical Data Sheet Version 1 - Revision 10/24

B7332

Fabric / Tissu / Weefsel / Gewebe	*DIN ISO 2060 : 1994*	**100 % PES / 1100 dtex**
Total weight / Poids total / Gewicht totaal / Totalgewicht	*ISO 2286/2 : 2016*	**650 g/m²**
Coating		**PVC**
Characteristics Caractéristiques Eigenschappen Eigenschaften		**ABUV**
Lacquering / Vernis / Lackierung		**1/1**
Embossing / Calandre / Kalander / Prägung		**Glossy**
Breaking strength Warp Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting Höchstzugkraft Kette	*ISO 1421/1 : 2016*	**2500 N/5cm**
Breaking strength Weft Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag Höchstzugkraft Schuss	*ISO 1421/1 : 2016*	**2000 N/5cm**
Tear strength Warp Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting Weiterreisskraft Kette	*DIN 53363 : 2003*	**270 N**
Tear strength Weft Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag Weiterreisskraft Schuss	*DIN 53363 : 2003*	**270 N**
Adhesion / Adhérence / Hechting / Haftung	*ISO 2411 : 2017*	**90 N/5cm**
Temperature resistance Tenue à la température Temperatuursbestendigheid Temperatursbeständigkeit	*EN 1876/1 : 1998*	**-40/+70 °C**
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparant)	*ISO 105 B02 : 2014*	**7-8**
Fire behaviour / Reaction au feu / Brandgedrag / Brennverhalten	*ISO 3795 : 1989*	**< 100 mm/min**
Application -> Pool/Pool Cover		
NFP 90-308 (01/2023)		**Conform**