Technical Data Sheet Version 1 - Revision 03/26

S6750

Fabric / Gewebe / Tissu / Weefsel	*DIN ISO 2060 : 1994*	**Hybrid glass ripstop fabric**
Total weight / Totalgewicht / Poids total / Gewicht totaal	*ISO 2286/2 : 2016*	**1000 g/m²**
Coating		**PVC**
Characteristics Eigenschaften Caractéristiques Eigenschappen		**ABUV**
Lacquering / Lackierung / Vernis		**1/1**
Embossing / Prägung / Calandre / Kalander		**Glossy**
Breaking strength Warp Höchstzugkraft Kette Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting	*ISO 1421/1 : 2016*	**3300 N/5cm**
Breaking strength Weft Höchstzugkraft Schuss Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag	*ISO 1421/1 : 2016*	**2500 N/5cm**
Tear strength Warp Weiterreisskraft Kette Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting	*DIN 53363 : 2003*	**300 N**
Tear strength Weft Weiterreisskraft Schuss Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag	*DIN 53363 : 2003*	**300 N**
Adhesion / Haftung / Adhérence / Hechting	*ISO 2411 : 2017*	**80 N/5cm**
Temperature resistance Temperatursbeständigkeit Tenue à la température Temperatuursbestendigheid	*EN 1876/1 : 1998*	**-30/+70 °C**
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparant) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)	*ISO 105 B02 : 2014*	**7-8**
Fire behaviour_DE / Brennverhalten_DE / Réaction au feu_DE / Brandgedrag_DE	*DIN EN 13501-5:2016*	**B (Roof) T1**
Fire behaviour_FR / Brennverhalten_FR / Réaction au feu_FR / Brandgedrag_FR	*EN 13501-5:2016*	**B (Roof) T3**
Application -> Tent&TA/Roof/Plain		