

## B9224

Fabric / Tissu / Weefsel / Gewebe	<i>DIN ISO 2060 : 1994</i>	<b>100 % PES / 1100 dtex</b>
Total weight / Poids total / Gewicht totaal / Totalgewicht	<i>ISO 2286/2 : 2016</i>	<b>1150 g/m<sup>2</sup></b>
Coating		<b>PVC</b>
Characteristics Caractéristiques Eigenschappen Eigenschaften		<b>AB</b>
Lacquering / Vernis / Lackierung		<b>1/1</b>
Embossing / Calandre / Kalander / Prägung		<b>Glossy</b>
Breaking strength Warp Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting Höchstzugkraft Kette	<i>ISO 1421/1 : 2016</i>	<b>2700 N/5cm</b>
Breaking strength Weft Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag Höchstzugkraft Schuss	<i>ISO 1421/1 : 2016</i>	<b>2700 N/5cm</b>
Tear strength Warp Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting Weiterreisskraft Kette	<i>DIN EN ISO 4674/1A : 2017</i>	<b>150 N</b>
Tear strength Weft Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag Weiterreisskraft Schuss	<i>DIN EN ISO 4674/1A : 2017</i>	<b>150 N</b>
Adhesion / Adhérence / Hechting / Haftung	<i>ISO 2411 : 2017</i>	<b>125 N/5cm</b>
Water absorption (If combined with non woven ) Absorption d'eau (En combinaison avec non woven) Water absorptie (Indien met non woven gecombineerd) Wasseraufsaugung (Wenn es mit nichtgewebtem Stoff kombiniert wird)	<i>DIN 53923 : 1978</i>	<b>&gt; 600 g/m<sup>2</sup></b>
Temperature resistance Tenue à la température Temperatuursbestendigheid Temperatursbeständigkeit	<i>EN 1876/1 : 1998</i>	<b>-30/+85 °C</b>
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)	<i>ISO 105 B02 : 2014</i>	<b>6</b>
Fire behaviour_DE_ (internal testing) / Reaction au feu_DE_ (tests internes) / Brandgedrag_DE_ (interne testen) / Brennverhalten_DE_ (interne Prüfung)	<i>DIN 4102-1 : 1998</i>	<b>B1</b>
Reaction to fire_EU / Reaction au feu_EU / Reactie bij brand_EU / Brennverhalten_EU	<i>EN 13501-1 : 2018</i>	<b>C-s3,d2</b>

## B9224

TD Haubendach Planen rev.4 01\_2018

Conform (colour 3084)

Application -> Railway/Tilt/Anti-Cond