Technical Data Sheet Version 1 - Revision 02/25

B6134

Fabric / Gewebe / Weefsel / Tissu / Tejido	*DIN ISO 2060 : 1994*	**100 % PES / 1100 dtex**
Total weight / Totalgewicht / Gewicht totaal / Poids total / Peso total	*ISO 2286/2 : 2016*	**900 g/m²**
Coating		**PVC**
Characteristics Eigenschaften Eigenschappen Caractéristiques Características		**ABUV**
Lacquering / Lackierung / Vernis / Lacado		**1/1**
Embossing / Prägung / Kalander / Calandre / Tipo calandarado		**Glossy**
Breaking strength Warp Höchstzugkraft Kette Treksterkte Ketting Résistance rupture Chaîne Resistencia ruptura urdimbre	*ISO 1421/1 : 2016*	**4000 N/5cm**
Breaking strength Weft Höchstzugkraft Schuss Treksterkte Inslag Résistance rupture Trame Resistencia ruptura trama	*ISO 1421/1 : 2016*	**4000 N/5cm**
Tear strength Warp Weiterreisskraft Kette Scheurweerstand Ketting Résistance à la déchirure Chaîne Resistencia desgarro urdimbre	*DIN 53363 : 2003*	**600 N**
Tear strength Weft Weiterreisskraft Schuss Scheurweerstand Inslag Résistance à la déchirure Trame Resistencia desgarro trama	*DIN 53363 : 2003*	**500 N**
Tear strength Warp Weiterreisskraft Kette Scheurweerstand Ketting Résistance à la déchirure Chaîne Resistencia desgarro urdimbre	*EN 1875-3 : 2023*	**300 N**
Tear strength Weft Weiterreisskraft Schuss Scheurweerstand Inslag Résistance à la déchirure Trame Resistencia desgarro trama	*EN 1875-3 : 2023*	**300 N**
Adhesion / Haftung / Hechting / Adhérence / Adhesión	*ISO 2411 : 2017*	**120 N/5cm**

Technical Data Sheet Version 1 - Revision 02/25

B6134

Temperature resistance Temperatursbeständigkeit Temperatuursbestendigheid Tenue à la température Resistencia térmica	*EN 1876/1 : 1998*	**-40/+70 °C**
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparant) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Solidez color (exceptuando blanco y semi-transparente)	*ISO 105 B02 : 2014*	**7-8**
Fire behaviour_FR / Brennverhalten_FR / Brandgedrag_FR / Reaction au feu_FR / Resistencia al fuego_FR	*NF P 92-507:2004*	**M2**
Reaction to fire_EU / Brennverhalten_EU / Reactie bij brand_EU / Reaction au feu_EU / Reacción al fuego_EU	*EN 13501-1 : 2018*	**B-s2,d0**
Fire behaviour_DE / Brennverhalten_DE / Brandgedrag_DE / Réaction au feu_DE / Resistencia al fuego_DE	*DIN 4102-1 : 1998*	**B1**
Application -> Tent&TA/ArcMembrane Aplicaciones -> Tent&TA/ArcMembrane		