

# B8195

Fabric / Tissu / Weefsel / Gewebe	<i>DIN ISO 2060 : 1994</i>	<b>100 % PES / 1100 dtex</b>
Total weight / Poids total / Gewicht totaal / Totalgewicht	<i>ISO 2286/2 : 2016</i>	<b>610 g/m<sup>2</sup></b>
Coating		<b>PVC</b>
Lacquering / Vernis / Lackierung		<b>1/1</b>
Characteristics Caractéristiques Eigenschappen Eigenschaften		<b>ABUV</b>
Embossing / Calandre / Kalander / Prägung		<b>Dull</b>
Comment / Remarque / Opmerking / Kommentar		<b>Back side low E</b>
Emissivity	<i>ASTM C 1371</i>	<b>Back side 0,34 max</b>
Breaking strength Warp Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting Höchstzugkraft Kette	<i>ISO 1421/1 : 2016</i>	<b>2500 N/5cm</b>
Breaking strength Weft Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag Höchstzugkraft Schuss	<i>ISO 1421/1 : 2016</i>	<b>2300 N/5cm</b>
Tear strength Warp Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting Weiterreisskraft Kette	<i>DIN 53363 : 2003</i>	<b>270 N</b>
Tear strength Weft Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag Weiterreisskraft Schuss	<i>DIN 53363 : 2003</i>	<b>270 N</b>
Adhesion / Adhérence / Hechting / Haftung	<i>ISO 2411 : 2017</i>	<b>90 N/5cm</b>
Comment / Remarque / Opmerking / Kommentar		<b>Not HF weldable</b>
Temperature resistance Tenue à la température Temperatuursbestendigheid Temperatursbeständigkeit	<i>EN 1876/1 : 1998</i>	<b>-40/+70 °C</b>
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)	<i>ISO 105 B02 : 2014</i>	<b>7-8</b>
Fire behaviour_IT / Reaction au feu_IT / Brandgedrag_IT / Brennverhalten_IT	<i>UNI 8456 - UNI 9174</i>	<b>ADR classe II</b>

## B8195

Fire behaviour\_DE / Réaction au feu\_DE / Brandgedrag\_DE /  
Brennverhalten\_DE

*DIN 4102-1 : 1998*

**B1**

Fire behaviour\_FR / Reaction au feu\_FR / Brandgedrag\_FR /  
Brennverhalten\_FR

*NF P 92-507:2004*

**M2**

Reaction to fire\_EU / Reaction au feu\_EU / Reactie bij brand\_EU /  
Brennverhalten\_EU

*EN 13501-1 : 2018*

**B-s2,d0**

Application -> Military&Armour Protection